

**コエックス 300 プロ**

標準価格 ¥6,800,000

加工方式	湿式・乾式
加工軸	同時5軸
加工領域	145×120×85mm A軸±35° B軸±360°
スピンドル回転数	6,000～80,000 rpm
スピンドル出力	AC 0.5 kW
ミリングバー収納本数	12本
ミリングバー先端径	セラミック用バー : 2.5、1.5、1.0、0.6 ジルコニア用バー : 2.0、1.0、0.6、0.3※ mm PMMA・ワックス用バー : 2.0、1.5、1.0 mm ※ジルコニア用バー 0.3 mmはオプションです。
装着可能な材料形状	ブロック ピン直径 6 mm ディスク(段付) 段部直径 98 mm、厚み 10～30 mm*、胴部直径 95 mm ※30 mmのディスク利用には制限があります。 (株)ヨシダへお問い合わせください。
精度	±5 μm
電源	AC 100～240V 50/60 Hz
消費電力	2.2 kW
寸法 (mm)	545 (W) × 590 (D) × 1,580 (H)
重量	155 kg
圧縮空気	0.6 MPa

**CXシンタリングファーネスS-600**

標準価格 ¥840,000

電源電圧	AC 110V 50/60 Hz
消費電力	1.7 kW
炉内寸法 (mm)	110 (W) × 110 (D) × 50 (H)
外形寸法 (mm)	345 (W) × 340 (D) × 370 (H)
本体質量	27 kg
温度センサー	熱電対 R-type
使用環境	屋内使用温度 2～35℃ 湿度 80%以下 高度 3800 m以下
最高設定温度	1550℃
プログラム数	100種類
付属品トレー	トレー：1個 トレー用蓋：2個 ジルコニアピース：100g

切削可能症例

	レジン ブロック	セラミック ブロック	ジルコニア ディスク	PMMA・ WAX ディスク
クラウン	○	○	○	○
インレー・ アンレー	○	○	○	○
ブリッジ	×	×	○	○
穴あき クラウン	×	×	○	○

専用集塵機

コエックス用  
サイレントCAMコンパクト集塵機

標準価格 ¥277,000



コエックス用  
サイレントCAMコンパクト連動キット

標準価格 ¥19,600

◎本製品は専用集塵機と機器をつなげる専用ケーブルです。

- 一般的な名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス 300 プロ 届出番号：13B1X00005000248(一般)
  - 一般的な名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉 販売名：CXシンタリングファーネス 届出番号：13B1X00005000247(一般)
- ※CXシンタリングファーネス S-600の販売名はCXシンタリングファーネスです。

販売元 株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは  
株式会社ヨシダ コンタクトセンター | ☎ 0800-170-1170 月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00 (日曜・祝祭日を除く)

※このカタログに記載の価格は2022年10月現在の標準価格(税抜)です。  
※仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 禁無断転載



C02363/2022年10月/3/@40/改

コエックス300プロ  
& CXシンタリングファーネス S-600

デジタル技工の全てがここに

ALL IN ONE



## ハイパワー・ハイスピードミリング

最大出力 500W、最大回転数 80,000 回転の高性能スピンドルモーター搭載により  
パワフルなハイスピード切削加工が可能。

5 軸加工による高い再現性で適合の良い補綴物作成をサポートします。

ATC 機能搭載により 12 本のミリングバーを加工工程に応じて自動で持ち替えるので  
効率的な切削加工を行えます。院内技工や歯科技工所の要望にこの 1 台で対応します。

# WET & DRY



湿式・乾式両用。幅広い症例に対応する  
オールインワンモデル。

湿式・乾式兼用、ブロック・ディスクどちらの材料も  
装着可能。幅広い症例・材料をこの 1 台で加工可能な  
オールインワンモデルです。

# Coex 300 Pro

## コエックス 300 プロ

コンプレッサー内蔵、集塵機・クーラントタンク等の外部周辺  
機器を専用テーブルへ収納可能なオールインワンモデル。  
すべてが一体となっているため、エアーコンプレッサーの設置  
やエアー配管の工事が不要になります。

※サイレントコンパクトCAM集塵機は別途購入が必要です。

# ALL IN ONE MODEL



CX シンタリングファーンレス S-600 (ジルコニア専用ファーンレス)

コンパクト・簡単操作・ハイコストパフォーマンス  
を兼ね備えたモデル

- 限られたスペースへの設置も可能な  
コンパクトモデル。AC110Vでの稼働が可能。
- 分かりやすいパネル表示による簡単操作。
- 導入を検討しやすいコストパフォーマンスの高い製品。
- 約20~25歯を一度に焼成可能。

