コエックス 300 プロ & CXシンタリングファーネス S-600

コエックス 300 プロ

標準価格 ￥6,800,000

加工方式	湿式・乾式
加工軸	同時 5 軸
加工領域	145 × 120 × 85 mm　A 軸 ±35°　B 軸 ±360°
スピンドル回転数	6,000～80,000 rpm
スピンドル出力	AC 0.5 kw
ミリングバー収納本数	12 本
ミリングバー先端径	セラミック用バー　：2.5、1.5、1.0、0.6 ジルコニア用バー　：2.0、1.0、0.6、0.3※ mm PMMA・ワックス用バー　：2.0、1.5、1.0 mm ※ジルコニア用バー 0.3 mm はオプションです。
装着可能な材料形状	ブロック ピン直径 6 mm ディスク（段付） 段部直径 98 mm、厚み 10～30 mm※、胴部直径 95 mm ※30 mmのディスク利用には制限があります。 （株）ヨシダへお問い合わせください。
精度	±5 μm
電源	AC 100～240 V　50/60 Hz
消費電力	2.2 kW
寸法（mm）	545（W）× 590（D）× 1,580（H）
重量	155 kg
圧縮空気	0.6 MPa

CXシンタリングファーネスS-600

標準価格 ￥1,072,000

電源電圧	AC 110 V　50/60 Hz
消費電力	1.7 kW
炉内寸法（mm）	110（W）× 110（D）× 50（H）
外形寸法（mm）	345（W）× 340（D）× 370（H）
本体質量	27 kg
温度センサー	熱電対 R-type
使用環境	屋内使用温度 2～35 ℃　湿度 80 %以下　高度 3800 m 以下
最高設定温度	1550 ℃
プログラム数	100 種類
付属品トレー	トレー：1 個　トレー用蓋：2 個　ジルコニアビーズ：100g

切削可能症例

	レジンブロック	セラミックブロック	ジルコニアディスク	PMMA・WAXディスク
クラウン	○	○	○	○
インレー・アンレー	○	○	○	○
ブリッジ	×	×	○	○
穴あきクラウン	×	×	○	○

専用集塵機

コエックス用 サイレントＣＡＭコンパクト集塵機

標準価格 ￥318,200



コエックス用 サイレントＣＡＭコンパクト連動キット

標準価格 ￥22,000

◎本製品は専用集塵機と機器をつなげる専用ケーブルです。

●販売名：コエックス 300 プロ　一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット　届出番号：13B1X00005000248（一般）　製造販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9
●販売名：CX シンタリングファーネス　一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉　届出番号：13B1X00005000247（一般）　製造販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9
※CX シンタリングファーネス S-600の販売名は CX シンタリングファーネスです。

販売元　株式会社ヨシダ　〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは
株式会社ヨシダ コンタクトセンター　｜　0800-170-1170　月～金 9:00～17:30　土 9:00～17:00（日曜・祝祭日を除く）

※このカタログに記載の価格は2026年9月現在の標準価格（税抜）です。
※仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
無断転載禁止

(01)02747937019320
C02363/2026年9月/@40/改

YOSHIDA

コエックス300プロ
& CXシンタリングファーネス S-600



500W × 80,000rpm が支える、5 軸ミリング。

最大出力 500W、最大回転数 80,000rpm のスピンドルモーターを搭載。湿式・乾式の 5 軸加工に
対応しています。ATC 機能により、12 本のミリングバーを加工工程に応じて自動で持ち替えられ、
ブロックとディスクの両方に対応し、幅広い材料形状の加工が可能です。
院内技工や歯科技工所の要望にこの 1 台で対応します。



Coex 300 Pro

コエックス 300 プロ

コンプレッサー内蔵、集塵機・クーラントタンク等の外部周辺
機器を専用テーブルへ収納可能なオールインワンモデル。
すべてが一体となっているため、エアーコンプレッサーの設置
やエアー配管の工事が不要になります。

※サイレントコンパクトCAM集塵機は別途購入が必要です。

ALL IN ONE MODEL





湿式・乾式両用。幅広い症例に対応する
オールインワンモデル。

湿式・乾式兼用、ブロック・ディスクどちらのマテリアルも
装着可能。幅広い症例・マテリアルをこの 1 台で加工可能な
オールインワンモデルです。

CX シンタリングファーネス S-600（ジルコニア専用ファーネス）

コンパクト・簡単操作・ハイコストパフォーマンス
を兼ね備えたモデル

- 限られたスペースへの設置も可能な
  コンパクトモデル。AC110Vでの稼働が可能。
- 分かりやすいパネル表示による簡単操作。
- 導入を検討しやすいコストパフォーマンスの高い製品。
- 約20〜25歯を一度に焼成可能。

