



## **イ・リー** ア・ウーノ オペーカ

# OPAQUER

## 薄い塗布でもしつかり遮蔽

### 高い色調適合性・自然な歯冠色

1色で幅広い症例の色調に合うユニバーサルシェード型コンポジットレジン 「ア・ウーノ」の 技術を応用した、色調適合性の高い、自然な歯冠色のオペーカーです。

透過率を低く設計することにより、薄い塗布厚みでも変色歯や金属が露出した前装冠の金 属部をしっかり遮蔽できます。

#### オペーカーなし



#### オペーカーあり





口腔内リペア



形成後



「ア・ウーノ オペーカー」塗布



治療後 (「ア・ウーノ」 ベーシック充填)


#### 遮蔽性

「ア・ウーノ オペーカー」は透過率が低く設計されて おり、背景色を遮蔽することができます。

	ア・ウーノ オペーカー
シェード	UD
光硬化深度 (JIST6514 に準拠)	0.4mm
<b>透過率</b> (ペレット厚み:0.4mm)	約 16%

#### 硬さ

「ア・ウーノ」で活用したヤマキンのフィラーテクノロ ジーの採用およびレジンの重合性の向上により、コン ポジットレジンと同等の硬度を実現しています。



#### 操作方法




修復面を切削して新鮮面 を出し、適切な接着処理



「ア・ウーノ オペーカー」を塗布します。 (適用部位の半分程度の面積に塗布し、インスツルメ ント等を用いて薄く広げ、O.4mm 以下にします\*1。)



光照射します。 LED 照射器 (光量 1,000mW/cm<sup>2</sup>以上) の 場合、20 秒以上光照射します\*\*2。



コンポジットレジンで 修復します。

※1 「ア・ウーノ オペーカー」の光硬化深度は 0.4mmです。厚くなりすぎると硬化不足によるリスクが生じる可能性があるためご注意ください。

※2 1回の塗布で色調を遮蔽しきれていない場合は、必要に応じて光照射後に追加で重ね塗りしてください。



## **n·uno** OPAQUER

一般的名称: 歯科用 色調遮蔽材料 認証番号: 306AABZX00018000(管理)

#### 単品包装

ア・ウーノ オペーカー 1.0g (0.5mL) 付属品: ニードルチップ 10本

標準価格:1,400円(税別)



保険適用

販売名:ア・ウーノ 一般的名称: 歯科充填用コンポジットレジン 認証番号:304AABZX00013000(管理)

単品包装 ※ローフローおよびフローにはニードルチップ 10本が付属します。



ア・ウーノ ユニバーサル (ベーシック/St ベーシック) 各 4.0g (2.0mL) 標準価格: 2,900円(税別)



ア・ウーノ ローフロー (ベーシック/St ベーシック/St White/St Dark) 各 2.8g (1.5mL) 標準価格: 2,900円(税別)



ア・ウーノ フロー (ベーシック/St ベーシック/St White/St Dark) 各 2.8g (1.5mL) 標準価格: 2,900円(税別)

パック

同色3本パック

(ベーシック/St ベーシック) ・ユニバーサル 標準価格: 8,250円 (税別)

・ローフロー 標準価格: 8,250円(税別) ・フロー 標準価格: 8,250円(税別)

単品

ニードルチップ 20本 標準価格:600円(税別)

※カタログ内の試験に関するデータはYAMAKIN株式会社にて検証したものになります。

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2024年7月現在の税別価格です。

禁無断転載



株式会社ヨシダとYAMAKIN株式会社の業務提携により、 双方スピード感を持ち幅広い市場へ、 より良い製品提供に尽力してまいります。

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

◆ 株式会社 **ヨシ**ザ コンタクトセンター 0800-170-5541

※対応時間 / 月~金9:00~17:30 ±9:00~17:00 (日曜・祝祭日を除く)

●お問い合せは下記まで

